



GROUPE ACD ...pour faire bouger les choses!

ACD
GRUPPE

Technologie de données

MFT 835

Terminal de données pour l'usage mobile

Stable, compact, léger

Le MFT 835 avec boîtier en aluminium est particulièrement conçu pour des applications industrielles. Grâce à son clavier individuellement configurable et son écran tactile résistant à l'abrasion, le terminal compact et avantageux assure une utilisation simple.

Système ouvert et individuel

Le système d'exploitation Windows CE.NET* offre une intégration simple du MFT 835 dans votre système logiciel personnel ou dans une émulation terminal.

Rapide et flexible

La circulation du matériel et de données est synchronisée via la communication de données online entre les ordinateurs mobiles et le réseau de votre système ERP ou LV. La vitesse de communication des terminaux ACD se monte à 54MB/s dans des réseaux WLANs modernes selon norme IEEE 802.11b/g ou via réseau radio mobile GSM/GPRS. Cela vous offre une optimisation du stock et de l'itinéraire, une haute flexibilité de service et un contrôle continu.



MFT 835

- Boîtier robuste en aluminium
- Affichage TFT, écran tactile
- Windows CE.NET* 4.2
- processeur Intel XScale**
- Clavier souple librement configurable
- WLAN



GROUPE ACD ...pour faire bouger les choses!

Technologie de données

MFT 835

Terminal de données pour l'usage mobile

Boîtier:	Aluminium, revêtement en poudre
Stabilité mécanique:	Shaker test (test de vibrations) IEC 60068-2 partie 6, -29
Protection:	IP 65, puits de raccordement IP 43
Température ambiante:	0°C jusqu'à 45°C, optionnellement -30°C jusqu'à 45°C (TK)
Humidité rel. de l'air (en opération):	5 – 95%, sans formation de rosée
Dimensions:	193 x 255 x 78 mm (LxHxP), sans console
Poids:	2,2 kg (sans console)
Alimentation:	16 – 63 V DC, potentiels séparés
Affichage :	TFT 5.5", 400cd/ m ² , 256 couleurs 320 x 240 pixel
Ecran tactile:	Surface active 117 x 88 mm
Processeur:	Processeur Intel XScale** PXA 255 @ 400 MHz
Mémoire de travail:	64 MB, optionnellement jusqu'à 128 MB
Mémoire de fond:	Carte SD sur option
Système d'exploitation:	Windows CE 4.2*
Interfaces:	Ethernet 10BaseT (RJED avec affichage LED) WLAN selon norme IEEE 802.11b/g ou Compact Flash sur option 2 RS232, dont 1 RS485 sur option entrée digitale, 2 sorties relais
Clavier:	Clavier souple à 24 touches, commutateur marche/arrêt Ajustage de lumière
Propriétés spéciales:	Sans ventilateur (excepté TK) Montage au-dessus de la tête par rotation du console Propre au montage mural

* Inscrit label - Microsoft

** Inscrit label - Intel
Technique modifications réservée