

MB-700-1000-1300-S

MB-700-1000-1300-H

MB-700-1000-1300-L

Modèle	MB-700-S	MB-1000-S	MB-1300-S	MB-700-H	MB-1000-H
Longueur de pliage	650 mm	1050 mm	1350 mm	650 mm	1050 mm
Angle de pliage maximum	95°	95°	95°	95°	95°
Ouverture max du bras supérieur	42 mm	35 mm	35 mm	35 mm	42 mm
Capacité acier doux	1,50 mm	1,25 mm	1,20 mm	1,80 mm	1,25 mm
Épaisseur max de la plaque (Inox)	0,75 mm	0,6 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,6 mm
Épaisseur max de l'aluminium	3,0 mm	2,50 mm	2,0 mm	3,0 mm	2,50 mm
Poids	78 kg	111 kg	135 kg	69 kg	98 kg
Dimensions	850 x 510 x 1070 mm	1260 x 510 x 1070 mm	1560 x 510 1070 mm	860 x 510 x 1040 mm	1260 x 510 x 1040 mm

Modèle	MB-1300-H	MB-700-L	MB-1000-L	MB-1300-L
Longueur de pliage	1350 mm	650 mm	1350 mm	1350 mm
Angle de pliage maximum	95°	135°	135°	135°
Ouverture max du bras supérieur	32 mm	38 mm	40 mm	35 mm
Capacité acier doux	1,20 mm	2,0 mm	1,25 mm	1,20 mm
Épaisseur max de la plaque (Inox)	0,50 mm	1,0 mm	0,7 mm	0,50 mm
Épaisseur max de l'aluminium	2,0 mm	3,50 mm	3,0 mm	2,50 mm
Poids	115 kg	65 kg	89 kg	1080 kg
Dimensions	1560 x 510 x 1040 mm	860 x 510 x 1000 mm	1260 x 510 x 1000 mm	1560 x 510 x 1000 mm



Les types MB-S ont été construits avec une table supérieure divisée en segments pour la production de plateaux et de profilés spéciaux.

Les types MB-H sont des machines pour la production de canaux et de profilés hauts.

Les types MB-L sont des machines pour le pliage standard normal et, en raison de leur ligne supérieure basse, elles conviennent aux profilés en U.

Accessoires complémentaires : Plaque d'extrémité, règle ronde R 2,5 mm et matériel de montage sur mesa.

Les MB sont des plieuses pour le pliage standard et, en raison de leur ligne supérieure basse, elles sont adaptées aux profilés en U.

Accessoires complémentaires : règle ronde R 2,5 mm. et raccords pour assemblage sur table.