PROMOTION EXCLUSIVE

Cintreuse par enroulement CI-560 BAILEIGH



14 116 € HT

- 50%

7 058 € HT

Caractéristiques

Rayon de cintrage	De 2 à 5 fois le diamètre
Angle cintrage maxi	180°
Vitesse de cintrage	2 et 4 tpm
Réglage numérique de l'angle	de 0° à 180°
Programmable	OUI
Nombre de programmes	10
Tension moteur	400 Volts
Puissance moteur	1,5 Kw
Dimensions	760 x 500 x 1000
Poids	170 kg

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations.

Tél. : 04 27 64 80 84 - e-mail : info@pro-dis.fr

Precision. Performance. Perfection.

Informations :

- Axes entraineurs de 40 et 50 mm
- Commande basse tension
- Réglage numérique de l'angle de cintrage de 0 à 180°
- Mémoire de 10 programmes d'angles de cintrage
- Deux vitesses de cintrage de 2 et 4 tpm
- Microprocesseur simple avec détecteur d'erreurs
- Pédale de commande
- Sectionneur/Commuteur de phase
- Voyant lumineux de surcharge
- Arrêt coup de poing

Capacités de Cintrage Maximales

pour CI 560

	Diam Max x Ep (mm)
Tube Gaz	2" Gaz x 4
Tube Acier Standard	60 x 4
Tube Mobilier	60 x 4
Acier FE35	64 x 5
Inox AISI 304-316	64 x 3
Inox AISI 308 (per alim)	60 x 3
Laiton recuit	60 x 6
Cuivre recuit et Aluminium	64 x 6
Cuivre Ecroui	64 x 6
Tube Conduit (TAZ)	63 x 4
Mepla, Geberit et similaires	50 x 4
Acier FE42 (EN: S275JO)	35
Acier FE42 (EN: S275JO)	14 x 60
Acier FE42 (EN: S275JO)	25 x 50 x 3
Acier FE42 (EN: S275JO)	50 x 50 x 3
Acier FE42 (EN: S275JO)	30 x 30
Acier FE42 (EN: S275JO)	50 x 50 x 6
Acier FE42 (EN: S275JO)	40 x 20 x 6