PROMOTION EXCLUSIVE

CINTREUSE À GALETS HYDRAULIQUE R-H45 BAILEIGH



17 355,00 € HT

-50%

8 678,00 € HT

PRO-Dis – 2 rue Edouard Martel – Z.I.. La Chauvetière – 42100 Saint Etienne - FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00035 – TVA FR00514347152
Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr - website : www.pro-dis.fr



La cintreuse à galets hydraulique BAILEIGH Industrial R-H45 avec son galet presseur hydraulique est notre première cintreuse capable de cintrer et de débillarder des tubes en acier doux allant jusqu'à 70mm x 2mm avec un diamètre de cintrage de 1500 mm.

Cette cintreuse hydraulique a également une structure fonte de haute qualité.

Sur cette machine les trois arbres sont motorisés.

La position du galet presseur est contrôlé par un vérin hydraulique commandé depuis le pupitre de commande digital avec les fonctions de monté et descente exécutées simplement avec les boutons poussoirs. Ceci est la parfaite cintreuse d'entrée de gamme pour des cintrages répétitif et en série.

En outre, cette cintreuse est livrée avec :

- un jeu complet de galets,
- des rouleaux de guidage,
- une pédale d'actionnement de rotation avant-arrière,
- un réducteur à entrainement direct,
- un onduleur empêchant toute surcharge,
- une tête pivotante pour permettre de cintrer sur un plan vertical ou horizontal,
- un socle avec des compartiments de rangement spacieux.

Ce modèle nécessite une alimentation en 220V monophasée.

Option :

- un variateur de vitesse



Caractéristiques techniques

Acier doux	Diam. Ext. Max/Epaisseur	Diam. Mini
fer plat (sens plat)	3-1/4" (.393) / 83 x 10 mm	27.55" / 700mm
fer plat (sens de la largeur)	3 7/8" (.75) / 98 x 19 mm	27.55" / 700 mm
Barre pleine carré	1-1/2" / 38 mm	27.55" / 700mm
Barre pleine ronde	1-1/2" / 38 mm	27.55" / 700mm
Tube rond	2 1/2" (.120) / 63 x 3 mm	59.05" / 1500mm
Tuyau	2" Sch. 10 / 50 mm (3 mm)	47.2" / 1200 mm
Tube rectangulaire	2 3/4" x 1 1/8" (.078) / 70 x 29 x 2 mm	59.05" / 1500 mm
Tube carré	2" (.098)" / 51 x 2 mm	51.18" / 1300 mm
Cornière	1 3/4" x 1 3/4" (.196) / 44 x 44 x 5 mm	27.55" / 700 mm
Profilé en T	2 1/4" x 2 1/4" (.275) / 57 x 57 x 7 mm	31.5" / 800 mm
Profilé en U	4" / 102 mm	31.5" / 800 mm

Spécifications


	Impériale	**Métrique**
Ajustement du galet presseur	Hydraulic	Hydraulic
Galet presseur	Single	Single
Diamètre galet supérieur	5.827"	148mm
Diamètre galet inférieur	5.827"	148mm
Galets entrainés	3 arbres	3 arbres
Ecartement entraxe galet inférieur	8"	200mm
Diamètre d'arbre	1.772"	45mm
Vitesse d'axe	12 rpm	12 rpm
Puissance requise	240V Single-Phase, 50Hz	240V Single-Phase, 50Hz
Moteur	3 HP	2,22 Kw
Dimensions de colisage (L/W/H)	47.24" x 30.31" x 57.09"	120cm x 77cm x 145cm
Poids	1190.50 lbs	540 Kg

La cintreuse à galets hydraulique BAILEIGH R-H45 est la machine outils idéale pour le cintrage d'équerres jusqu'à 83 mm (3-1/4”) épaisseur 10 mm (.393’’), ou des tubes de 70 mm (2-3/4”) épaisseur 2 mm (.078’’) et beaucoup plus. Cette machine robuste nécessite seulement du 220 volts monophasé, donc c'est la machine parfaite pour tout atelier de production et peut également être transportée sur la plupart des chantiers.

Ces cintreuses de tubes et tuyaux sont livrées en standard avec un châssis réalisé en plaque d'acier très épaisse sur lequel est fixé un gros moteur industriel qui actionne les trois galets. Le chassis est lourd également pour permettre de l'utiliser renversée en arrière dans la position horizontale lorsqu'on cintre des plus grands diamètres.

Comme toutes les cintreuses hydrauliques BAILEIGH Industrial, cette machine est livrée avec un onduleur Siemens ® qui assure un démarrage en douceur pour une meilleure durée de vie du moteur et pour protéger contre les surcharges afin de protéger la mécanique de la machine. Cette cintreuse hydraulique est programmable pour la position haute et la position basse afin de permettre un bonne répétabilité et une production en série de cintrage de tubes, tuyaux et profilés.

Nos cintreuses hydrauliques de tube sont livrées en standard avec des galets pour profilés, des rouleaux de guidage et d'inclinaison latérale pour le bobinage, un pupitre avec la console de contrôle et les boutons de commandes.





N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations.

BAILEIGH INDUSTRIAL®
Precision. Performance. Perfection.

PRO-Dis – 2 rue Edouard Martel – Z.I.. La Chauvetière – 42100 Saint Etienne - FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00035 – TVA FR00514347152
Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr - website : www.pro-dis.fr