

PROMOTION EXCLUSIVE

Scie à ruban horizontale BS-350SA

12 165 € HT
-30%
8 516 € HT !!!



La **scie à ruban semi-automatique BS-350SA** de BAILEIGH Industrial à entraînement direct par pignon dispose d'un pivot double sens droite et gauche pour des coupes d'angles.

Cette Scie à ruban est la scie parfaite pour des coupes droite à 90 degrés ou des angles à 45° et 60° vers la droite et de 45° vers la gauche, ce qui en fait **l'une des scies à ruban les plus polyvalente sur le marché.**

Le système de verrouillage rapide permet à l'opérateur de changer l'angle en quelques secondes. Le mors de serrage utilise un volant couplé à une vis de précision type ACME pour les positionnements et un système hydraulique de bridage et dégagement rapide et puissant.

Cette scie à ruban semi-automatique dispose de vitesses de coupe variables, d'un archer sur pivot, et un dispositif de descente à commande hydraulique pour des coupes parfaites et une plus longue durée de vie de la lame. Nos scies à ruban ont des variateurs de vitesse à courant continu qui offre un couple important, même à des vitesses plus lentes, ce qui augmente aussi la durée de vie du ruban.

Nos scies à ruban sont fabriquées en fonte pour ce qui est de l'archet et de la base et les rubans sont guidés par des galets en carbure de tungstène ce qui garantit rigidité et précision optimale.

Comme toutes les scies à ruban BAILEIGH Industrial cette BS-350SA est équipée d'un puissant système de refroidissement et d'un dispositif de tension qui arrête la machine en cas de rupture de la lame.

Cette machine est idéale pour la découpe de barres pleine ainsi que des tubes et tuyaux. La scie à ruban horizontale BS-350SA assure des coupes faciles dans des aciers doux et inoxydable, l'aluminium, le Cromoly et le bronze. Différents types de plastiques peuvent également être coupés sur cette machine.

La scie à ruban semi-automatique BS-350SA à **descente hydraulique** a un **ajustement de pression pour une bonne vitesse de descente.** L'archer pendulaire est automatiquement levé lorsque la coupe est terminée et est prête pour la prochaine coupe. Cette scie à ruban a une capacité de coupe de 350 x 220 mm en rectangle. Ce modèle nécessite une alimentation électrique en 220V, monophasé, 60 Hertz. Cette scie à ruban horizontale est livrée en standard avec un variateur de vitesse qui permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse de la lame de 20 à 85 m/min.

Spécifications

	IMPERIAL	METRIQUE
Angles de coupe	(90°/45°/60°/45°à gauche)	(90°/45°/60°/45°à gauche)
Rond	10,6"/9,5"/6,3"/8,3"	270mm / 242mm / 160mm / 211mm
Carré	10,25"/8,7"/5,9"/7,1"	260mm / 221mm / 150mm / 180mm
Rectangle	13,8"x8,7" / 9,5"x6,3" / 7,3"x4,5"	350x220mm / 240x160mm / 185x114mm
Orientation jusqu'à 60°	Pivot manuel	Pivot manuel
Dimensions de lame	1" x .035" x 124,5"	27mm x 1mm x 3160mm
Vitesse variable de coupe	66-280 pieds/min	20-85m/min
Moteur	3HP	2,2 KW
Dimensions	72" x 30" x 66"	1830mm x 760mm x 1675mm
Poids	1167Lbs	530 Kg
Alimentation électrique	220 Volts, 60Hz, monophasée	220 Volts, 60Hz, monophasée

Avantage de la Scie à ruban semi-automatique BS-350SA

- Semi-automatique
- Commande à pédale en standard
- Coupe le métal et autres matières
- Lame de 27mm de hauteur
- Rotation de l'archer : 60° à droite et 45° dans les deux sens
- Vitesse variable
- Mors de serrage hydraulique à course longue
- Descente et remonté de l'archer hydraulique
- Arrêt automatique en cas de rupture de ruban
- Entraînement direct par pignon

La scie à ruban BS-350SA fonctionne avec une lame de scie de 27mm de hauteur sur 1mm d'épaisseur et de 3160mm de long, ce qui rend cette scie à ruban sur pivot très précise. Nous expédions nos scies à ruban avec des rubans de qualité et vous recommandons d'utiliser des lames de remplacement de qualité fabriquées par des gens comme LENOX, STARRETT, WIKUS ou encore AMADA. Les scies à ruban BAILEIGH Industrial sont des machines industrielles de qualité à un prix exceptionnel.

Le système de refroidissement puissant a trois points de distribution pour refroidir et lubrifier les lames et retirer les copeaux. La brosse rotative en laiton pour l'élimination des copeaux est motorisée pour des performances optimales.